

PHMETRE / CONDUCTIMETRE MULTIFONCTIONS



Sondes pH et conductivité livrés



Sondes **2208/ORP** et **2205/OX** en option

Réf 2205LM – Enregistreur autonome / 16 000 mémoires

Mesures avec sondes livrées :

- **pH** : 0 à 14,0 / $\pm(0,02 + 2 d)$ / Calibration pH 4, 7 et 10
- **Conductivité** : 0 μ S à 200,0 mS / $\pm(2\% + 1 d)$
- **TDS** : 0 à 132 000 ppm / $\pm(2\% + 1 d)$
- Sonde pH \varnothing 12x160 mm livrée
- Sonde Conductivité/TDS \varnothing 22x120 mm livrée
- Zéro / Hold / Maxi / Mini
- Enregistreur autonome / 16 000 mémoires
- Intervalle programmable : 1 sec à 9 h, ou manuel
- Rétro-éclairage / Auto ON-OFF

Mesures complémentaires avec sondes en option :

- **RédOx** (sonde **2208/ORP**) : -1999 à +1999 mV / $\pm 0,5\%$
- **O2 dissous** (sonde **2205/OX**) : 0 à 20,0mg/L / $\pm 0,4$ mg/L
- **O2 aérobic** (sonde **2205/OX**) : 0 à 100 % / $\pm 0,7$ %O2
- **Temp.** (sonde **2208/T**) : 0,0 à 65,0°C / $\pm 0,8$ °C
- Compensation T° manuelle ou auto (avec sonde T°)
- Logiciel + câble RS232/USB **2208/LO** en option
- D : 177x68x45 mm / 489 g
- Pile : 6F22 (non incl.)



Sonde **2208/T** en option